



มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

THAI COMMUNITY PRODUCT STANDARD

มผช.๑๘๒/๒๕๖๑

ไม้กวาดทางมะพร้าว

COCONUT STALK BROOM

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 97.080

ISBN 978-616-346-991-5

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไม้กวาดทางมะพร้าว

มผช.๑๘๒/๒๕๖๑

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๒-๓๓๖๓-๔



ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๒๓๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑)
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไม้กวาดทางมะพร้าว

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้กวาดทางมะพร้าว มาตรฐานเลขที่ มผช. ๑๘๒/๒๕๕๖ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๗-๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้กวาดทางมะพร้าว มาตรฐานเลขที่ มผช. ๑๘๒/๒๕๕๖ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้กวาดทางมะพร้าว ขึ้นใหม่

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๘๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้กวาดทางมะพร้าว มาตรฐานเลขที่ มผช. ๑๘๒/๒๕๖๑ ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

อภิจิณ โชติกเสถียร

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รักษาราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้กวาดทางมะพร้าว

๑. ขอบข่าย

- ๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะไม้กวาดที่ทำจากทางมะพร้าวเป็นวัสดุหลัก ทำด้วยมือ อาจใช้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ช่วยในบางขั้นตอนการทำ ไม่ครอบคลุมไม้กวาดทางมะพร้าวที่ไม่มีด้าม

๒. บทนิยาม

- ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้
- ๒.๑ ไม้กวาดทางมะพร้าว หมายถึง ไม้กวาดที่ได้จากการนำก้านใบมะพร้าวที่แห้งและเหลาใบมะพร้าวออกแล้ว มามัดรวมกันด้วยวัสดุต่างๆ แล้วยึดติดกับด้ามที่ทำด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ ไม้ไผ่ หวาย พลาสติก อาจถักด้วยหวาย เชือกฟาง เชือกไนลอน หรือวัสดุอื่น อาจทาด้วยน้ำมันยางหรือชั้นที่เต้าไม้กวาด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทาน อาจเคลือบด้ามด้วยสารเคลือบหรือตกแต่งเพื่อให้สวยงาม

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

- ๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ต้องเรียบร้อย แข็งแรง ทนทาน มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน กรณีใช้ด้ามไม้ต้องไม่มีเสี้ยน ไม่มีรอยหรือตำหนิที่เกิดจากการทำลายของแมลงปรากฏในชิ้นงานให้เห็นเด่นชัด ยกเว้นรอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงานและต้องไม่มีผลเสียต่อการใช้งาน ไม่มีกลิ่น และรอยเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
- การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ
- ๓.๒ สี (ถ้ามี)
ต้องมีสีสม่ำเสมอ ติดแน่น ไม่ต่าง หลุด ลอก หรือเปื้อน ยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน เมื่อจับหรือสัมผัสแล้วสีต้องไม่ติดมือ
- การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ
- ๓.๓ การเคลือบผิว (ถ้ามี)
ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ แตก หลุด หรือลอก และต้องไม่ทำให้ชิ้นงานขาดความสวยงาม
- การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๓.๔ การใช้งาน

เมื่อสับดไม้กวาดทางมะพร้าวโดยแรง ๒๐ ครั้งแล้ว ทางมะพร้าวต้องไม่หลุดจากเต้าไม้กวาด การทดสอบให้ทำโดยการสับตัวอย่างไม้กวาดทางมะพร้าวโดยแรง ๒๐ ครั้ง แล้วตรวจพินิจ

๔. การบรรจุ

- ๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้หุ้มท่อหรือบรรจุไม้กวาดทางมะพร้าวในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สะอาด แข็ง ระบายร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับไม้กวาดทางมะพร้าวได้ การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๕. เครื่องหมายและฉลาก

- ๕.๑ ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ไม้กวาดทางมะพร้าวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
- (๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตามชื่อ มผช.) หรือชื่อที่สื่อความหมายตาม มผช. เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดก้านมะพร้าว
 - (๒) ขนาดหรือมิติ (ถ้ามี) เป็นเซนติเมตรหรือนิ้ว
 - (๓) เดือน ปีที่ทำ
 - (๔) ประวัติผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
 - (๕) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา (ถ้ามี)
 - (๖) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในกรณีใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- ๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ไม้กวาดทางมะพร้าวที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- ๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้
- ๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าไม้กวาดทางมะพร้าวรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 - ๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี (ถ้ามี) และการเคลือบผิว (ถ้ามี) ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๓ จึงจะถือว่าไม้กวาดทางมะพร้าวรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๒ แล้ว จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๔ จึงจะถือว่าไม้กวาดทางมะพร้าวรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างไม้กวาดทางมะพร้าวต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ ข้อ ๖.๒.๒ และข้อ ๖.๒.๓ ทุกข้อ จึงจะถือว่าไม้กวาดทางมะพร้าวรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้
